

Leistungserklärung

LE-Nr. 94611 -2014-03

1. Kenncode des Produktyps: Harzig Premium Neutral Silikon (HPNS)
2. Ident Nr.: Charge siehe Gebindeaufdruck
3. Verwendungszweck: 1-komponentiger Silikondichtstoff, neutralvernetzend; nicht tragender Dichtstoff für interne und externe Anwendungen: Fassade, Typ F ext-int CC (F25 LM); Verglasung, Typ G – CC (G25 LM); Sanitär, Typ S (XS 1);
4. Hersteller/
in Vertrieb Bringer: Harzig Kleb- und Dichtstoffe GmbH
Südtiroler Str. 15
86165 Augsburg
5. Bevollmächtigter: ./.
6. System zur Bewertung der
Leistungsbeständigkeit: 3 plus 3
7. Notifizierte Stelle: MPA Dortmund NB-Nr. 0432 hat als notifizierte Prüflabor im System 3 die Erstprüfungen durchgeführt und den Prüfbericht ausgestellt.
8. ETA: nicht relevant
9. Erklärte Leistung:

Konditionierung: Verfahren B; Trägermaterial: Glas, Aluminium, Mörtel M1; ohne Primer

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten (EN 13501)	Klasse E	EN 15651-1: 2012-12
Gefährliche Substanzen (Details siehe Sicherheitsdatenblatt)	bewertet	
Standvermögen (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Volumenverlust (EN ISO 10563)	≤ 10 %	
Zugverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser (EN ISO 10590)	bestanden	EN 15651-2: 2012-12
Haft-Dehnverhalten nach Wärme, Wasser und künstlichem Licht (EN ISO 11431)	bestanden	EN 15651-3: 2012-12
Rückstellvermögen (EN ISO 7389)	≥ 70 %	
Zugverhalten bei -30°C (EN ISO 8339)	≤ 0,9 MPa	
Zugverhalten unter Vorspannung, bei -30°C (EN ISO 8340)	bestanden	
Mikrobiologisches Wachstum (ISO 846)	0 oder 1	
Dauerhaftigkeit (ISO 8339, ISO 10590)	bestanden	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Harzig Maximilian