



TopLine PRO mit Doppelwinkel

professionelle Fliesenschneidmaschine

Winkeleinstellung im direkten Arbeitsbereich

- für Fliesen, Bodenplatten und Mosaik aus Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug und Glas
- volle Sicht auf das Schneidrad für den Rechtshänder
- mit 2 soliden Führungsstangen für genaue Schnitte
- präzise und genaue Kugellagerführung (wartungsfrei)
- mit 2 verstellbaren Anschlagwinkeln für 90° und 45° mit 430 mm und 340 mm Skalierung
- optionale Winkelleiste
- arretierbare Brechvorrichtung
- Brechvorrichtung mit hoher Druckkraft bis 1000 kg und PVC-Schutzschuhen
- gefederte Auflageflächen mit rutschfestem Zellkautschukbelag
- PVC-Füße mit Rutschsicherung, verhindern Kratzer oder Spuren bei bestehender Verfliesung
- professionelles Hartmetall-Schneidrad Ø 22 mm mit TiN-Beschichtung
- Seitenaufgabeverbreiterung
- Tragegriff und Räder für bequemes Transportieren
- Transportsicherung für Führungskopf



Bild: TopLine PRO mit Doppelwinkel mit Winkelleiste montiert
 (lieferbar als Zubehör)



Bild: Winkelleiste für TopLine PRO mit Doppelwinkel



Bestellnummer	Modell	Schnittlänge	Diagonalschnitt	Brechleistung	HM-Rad	Gewicht
10.445.01	Winkelleiste	1250 mm	---	---	---	0,65 kg
10.445.02	Winkelleiste	1550 mm	---	---	---	0,79 kg
10.445.03	Winkelleiste	1830 mm	---	---	---	0,91 kg
10.845.06	TopLine PRO Robust mit Doppelwinkel Grundplatte aus Stahl mit 2 Führungsschienen, Transporträder in Transportkiste aus Holz	1550 mm	1000 x 1000 mm	16 mm	Ø 22 mm TiN	28,9 kg
10.845.07	TopLine PRO Robust Grundplatte aus Stahl mit 2 Führungsschienen, Transporträder in Transportkiste aus Holz	1830 mm	1250 x 1250 mm	16 mm	Ø 22 mm TiN	34,2 kg
10.845.16	TopLine PRO Robust mit Doppelwinkel Grundplatte aus Stahl mit 2 Führungsschienen, Transporträder	1550 mm	1000 x 1000 mm	16 mm	Ø 22 mm TiN	28,9 kg
10.848.05	TopLine PRO Robust mit Doppelwinkel Grundplatte aus Stahl mit 2 Führungsschienen, Transporträder	1250 mm	880 x 880 mm	16 mm	Ø 22 mm TiN	24,7 kg
10.848.15	TopLine PRO Robust mit Doppelwinkel Grundplatte aus Stahl mit 2 Führungsschienen, Transporträder in Transportkiste aus Holz	1250 mm	880 x 880 mm	16 mm	Ø 22 mm TiN	24,7 kg